

AO 7kW 11kW 22kW

智能交流充电桩（国标）

- 符合GB/T 18487.1-2015 等国家标准,品质有保障
- 双重漏电保护 Type A(30mA)+DC6mA
- 过压/过流/过温等 多重防护
- UL94-V0阻燃材料 使用安全
- APP控制、RFID刷卡、 即插即用
- 全网络接入 （4G/Wi-Fi/以太网）
- LCD屏/LED指示灯 清晰显示
- -30°C~50°C宽温工作 适应各种环境
- IP65防护等级 防尘防水
- 壁挂/立柱 两种安装方式
- 核心部件 寿命>10000次
- 坚固结构 经久耐用

技术规格参数

额定参数	电源输入	EAW-A007xxx EAW-A011xxx, EAW-A022xxx	单相 (1P+N+PE) 三相 (3P+N+PE)
	额定电压 & 频率	EAW-A007xxx EAW-A011xxx, EAW-A022xxx	AC 230V, 50/60Hz AC 400V, 50/60Hz
	额定功率	EAW-A007xxx EAW-A011xxx EAW-A022xxx	7kW 11kW 22kW
	额定电流	EAW-A007xxx, EAW-A022xxx EAW-A011xxx	32A 16A
接口与连接	充电接口	EAW-A0xxTxx: 国标交流充电接口	
	显示屏幕	配备 3.8英寸 LCD液晶显示屏/ LED指示灯	
	通信方式	WiFi + 蓝牙、4G移动网络、局域网 (LAN)	
控制方式	充电控制	智能手机APP控制、RFID刷卡控制、即插即充	
结构与防护	防护等级	IP65 (防尘、防喷水)	
	阻燃等级	UL94-V0	
	安装方式	壁挂安装 或 立柱安装 (立柱为选配件)	
	产品尺寸 (高×宽×深)	388.45mm × 202.45mm × 107.26mm	
	产品净重	7kW型号 11kW型号 22kW型号	4.0 kg 3.8 kg 5.0 kg
安全特性	漏电保护(RCD)	Type A (30mA) + DC 6mA	
	设计标准	GB/T 18487.1-2015、Q/GV SX0101001	
	其他保护功能	过流保护、过压保护、欠压保护、过温保护、 漏电保护、PE接地未连接保护等	
环境条件	使用寿命	> 10000次	
	使用温度	-30°C ~ 50°C	
	存储温度	-40°C ~ 75°C	
	相对湿度	⩽ 95% RH (无凝露)	
	安装场所	室内或室外，要求通风良好，无易燃、易爆气体	

GEVSE-DE0 32A /7kW 230VAC

E0智能交流充电桩

7.4kW 11kW 22kW





GEVSE-DE1 16A /11kW 400VAC

E1智能交流充电桩

7.4kW 11kW 22kW





- SGS 认证
- 快速充电 7.4kW/11kW/22kW
- WiFi、蓝牙 4G、以太网
- 易于安装和维护
- 太阳能充电和 动态负载均衡管理
- 全链路加密
- Type A+DC6mA
- IP55 防护等级IP55
- 多重安全防护
- 达10万次的 长效使用寿命
- APP模式、刷卡模式 即插即充模式
- 智能预约充电

GB/T便携式充电桩

GEVSE-DT0 16A /3.5kW 230VAC



T0 GB/T便携式充电桩

3.5kW

- 快充3.5kW
- 6~16A可调电流
- IP66
- 继电器粘连检查
- 内部温度检测和保护
- PE漏电预警
- LCD+LED指示灯
- 触摸按钮
- 易于操作，即插即充